



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Siatki zabezpieczające

AKCESORIA DO MONTAŻU SIATEK - 1

ZACZEP POŚREDNI DO SIATEK – NASZ HIT!		Zaczepy do samodzielnego montażu siatki zabezpieczającej przed obecnością ptaków na balkonach lub w innych podobnych miejscach. Umożliwiają bardzo prosty i szybki montaż siatki – bez wiercenia otworów, montowania linek naciagowych w miejscach takich jak balkony, loggie, wnęki i inne półotwarte przestrzenie. Wykonane z przezroczystego poliwęglanu, odporne nawet na najtrudniejsze warunki atmosferyczne, można je przyklejać do dowolnej powierzchni – do tynku strukturalnego, „baranka”, betonu, szkła, aluminium, blachy ocynkowanej i innych. Rozpięta na nich siatka w razie konieczności przeprowadzenia prac remontowych jest bardzo łatwa do demontażu, a potem ponownego montażu w ten sam sposób. Wymiary – 35mm x 30mm. Gwarancja – 5 lat od zakupu. Sposób montażu – na kleje silikonowe, hybrydowe i inne montażowe.
LINKA STALOWA NIERDZEWNA		Linka stalowa ze stali nierdzewnej o średnicy 2 mm dedykowana do montażu siatek ochronnych przed ptakami i przed wypadnięciem. Linkę stalową należy przeciągnąć przez narożne kotwy oczkowe i haczyki (lub kołki) pośrednie a następnie naciągnąć śrubą rzymską. Linki stalowe cechują się dużą wytrzymałością oraz elastycznością. Produkt sprzedawany na szpuli – 200m.
LINKA STALOWA GALWANIZOWANA		Linka stalowa ze stali galwanizowanej o średnicy 2 mm dedykowana do montażu siatek ochronnych przed ptakami i przed wypadnięciem. Linkę stalową należy przeciągnąć przez narożne kotwy oczkowe i haczyki (lub kołki) pośrednie a następnie naciągnąć śrubą rzymską. Linki stalowe cechują się dużą wytrzymałością oraz elastycznością. Produkt sprzedawany na szpuli – 200m.
OBCINACZ DO LINKI STALOWEJ - NET 171		Obcinacz NET 171 to specjalistyczne narzędzie przeznaczone do precyzyjnego i szybkiego obcinania linki stalowej podczas prac związanych z montażem siatek zabezpieczających przed ptakami.
TULEJKI DO LINKI STALOWEJ - MIEDZIANE		Tulejki miedziane do spinania linki ze stali nierdzewnej o średnicy 2mm. Tulejki są w przekroju owalne i mają wymiary wewnętrzne 2,5mm/4,50mm. Opakowanie zawiera 20 szt. Do zaciskania tulejek należy zastosować wyłącznie kleszcze NET 022 . Metoda zaciskania tulejek umożliwia szybki i trwały montaż konstrukcji z linki stalowej.
TULEJKI DO LINKI STALOWEJ - ALUMINIOWE		Tulejki aluminiowe do spinania linki ze stali galwanizowanej o średnicy 2mm. Tulejki są w przekroju owalne i mają wymiary wewnętrzne 2,5mm/4,50mm. Opakowanie zawiera 100 szt. Do zaciskania tulejek należy zastosować wyłącznie kleszcze NET 022 . Metoda zaciskania tulejek umożliwia szybki i trwały montaż konstrukcji z linki stalowej.
DOSTĘPNOŚĆ HANDŁOWA		www.stopptak.com.pl 48 71 327 42 88 lub +48 501 174 475