



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Klej montażowy

FIX ALL CLASIC



OPIS PRODUKTU	Trwale elastyczny uniwersalny klej o utwardzaniu neutralnym na bazie MS POLYMER. Doskonała przyczepność do wszelkich podłoży budowlanych, w tym papy. Można go nakładać nawet na wilgotne powierzchnie. Bezwonny, nie zawiera rozpuszczalników, niewrażliwy na działanie wielu chemikaliów – słabych kwasów, zasad, rozpuszczalników i olejów. Po utwardzeniu daje się malować – również farbami wodnymi. Odporny na działanie warunków atmosferycznych i promieniowania UV.
ZASTOSOWANIE	<ul style="list-style-type: none">• montaż kolców STOP-PTAK wszystkich serii – na wszelkich podłożach występujących w budownictwie, takie jak stal, aluminium, drewno, płyta wiórowa, papa, dachówki, tynk, beton, cegła i inne• klejenie i fugowanie paneli, progów, parapetów, listew dekoracyjnych, płyt izolacyjnych, korka, szkła i wełny mineralnej na podłożach z drewna, tynku, cegły, betonu, metalu, itp.• klejenie i fugowanie płyt z kamienia naturalnego – marmur, granit, itp.• połączenia elastyczne w konstrukcjach wibrujących
DOSTĘPNE KOLORY	<ul style="list-style-type: none">• biały, szary, czarny, brązowy
SPOSÓB UŻYCIA	<ul style="list-style-type: none">• podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i wszelkich zanieczyszczeń (kurz, stare szczeliwa, itp.). Podłoża porowate zagruntować podkładem Soudal Primer 150• w przypadku głębokich szczelin użyć sznura dylatacyjnego o zamkniętych komórkach• nakładać ręcznym lub pneumatycznym pistoletem do uszczelniaczy• temperatura nakładania: od +1°C do +30 °C
OPAKOWANIA ZBIORCZE	<ul style="list-style-type: none">• kartusze 290 ml• 12 sztuk w kartonie
WYDAJNOŚĆ PRZY MONTAŻU KOLCÓW	<ul style="list-style-type: none">• około 5 – 6 m kolców STOP-PTAK CLASIC 101• około 10 – 11 m pozostałych kolców (STOP-PTAK CLASIC 104, 111, 123, NEO A, B, BS, C, D, TYP S, X, Y, V, W)
DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA	www.stopptak.com.pl +48 71 327 42 88 lub +48 501 174 475