



# KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Klej montażowy

**FIX ALL CRYSTAL**



<b>OPIS PRODUKTU</b>	<p>Trwale elastyczny klarownie przezroczysty uniwersalny uszczelniacz/klej o utwardzaniu neutralnym na bazie MS POLYMER. Doskonała przyczepność do wszelkich podłoży budowlanych, w tym papy. Można go nakładać nawet na wilgotne powierzchnie. Bezwonny, nie zawiera rozpuszczalników, niewrażliwy na działanie wielu chemikaliów – słabych kwasów, zasad, rozpuszczalników i olejów. Po utwardzeniu daje się malować, również farbami wodnymi. Odporny na działanie warunków atmosferycznych i UV.</p>
<b>ZASTOSOWANIE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• montaż kołców STOP-PTAK wszystkich serii – na wszelkich podłożach występujących w budownictwie, takie jak stal, aluminium, drewno, płyta wiórowa, papa, dachówki, tynk, beton, cegła i inne</li><li>• klejenie i fugowanie paneli, progów, parapetów, listew dekoracyjnych, płyt izolacyjnych, korka, szkła i wełny mineralnej na podłożach z drewna, tynku, cegły, betonu, metalu, itp.</li><li>• klejenie i fugowanie płyt z kamienia naturalnego – marmur, granit, itp.</li><li>• połączenia elastyczne w konstrukcjach wibrujących</li></ul>
<b>DOSTĘPNE KOLORY</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• klarownie przezroczysty</li></ul>
<b>SPOSÓB UŻYCIA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i wszelkich zanieczyszczeń (kurz, stare szczeliwa, itp.). Podłoża porowate zagruntować podkładem Soudal Primer 150</li><li>• w przypadku głębokich szczelin użyć sznura dylatacyjnego o zamkniętych komórkach</li><li>• nakładać ręcznym lub pneumatycznym pistoletem do uszczelniaczy</li><li>• temperatura nakładania: od +1°C do + 30 °C</li></ul>
<b>OPAKOWANIA ZBIORCZE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• kartusze 290 ml</li><li>• 12 sztuk w kartonie</li></ul>
<b>WYDAJNOŚĆ PRZY MONTAŻU KOŁCÓW</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• około 5 – 6 m kołców STOP-PTAK CLASIC 101</li><li>• około 10 – 11 m pozostałych kołców (STOP-PTAK CLASIC 104, 111, 123, NEO A, B, BS, C, D, TYP S, X, Y, V, W)</li></ul>
<b>DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA</b>	<p><a href="http://www.stopptak.com.pl">www.stopptak.com.pl</a> +48 71 327 42 88 lub +48 501 174 475</p>